BANISOL EXTRA

Application

Elimination des dépôts de tartre, de rouille et, d'une façon générale, de tous les dépôts d'origine minérale dans le cadre du nettoyage intensif ou périodique des plages de piscine, du bassin, des sanitaires,...

Caractéristiques

- Nettoyant technique conçu en étroite collaboration avec les fabricants de revêtements étanches en piscines : carrelage, liner, polyester,...
- Très forte teneur en matières actives.
- Peu fumant par rapport à l'acide chlorhydrique.
- Excellent pouvoir détergent.
- Conservation prolongée du produit concentré sous réserve de stockage à une température inférieure à 40°C.

Mode d'emploi

• Si possible, arroser d'eau les surfaces à nettoyer.

• Appliquer le **hth Banisol Extra** pur ou dilué jusqu'à la proportion de 1 litre dans 30 litres d'eau, suivant la résistance du dépôt à éliminer (pour le nettoyage du bassin, vider le bassin au préalable).

• Laisser agir 5 à 10 minutes.

• Brosser les surfaces à nettoyer si nécessaire.

• Rincer à grande eau.

• Pour les taches opiniâtres, renouveler l'opération.

NOTA 1 : lors de la dilution, toujours verser le produit dans l'eau, jamais le contraire.

NOTA 2 : pour l'opération de brossage, éviter l'emploi de brosses à poils synthétiques.

Composition

Contient de l'acide chlorhydrique, de l'acide phosphorique et de l'acide formique.

Sécurité

C - Corrosif

Attention ! ce produit présente des risques pour la santé ; se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (pour les différents intervenants du réseau de distribution), aux conseils de mises en oeuvre et aux phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.

Arch Water Products France - BP 219 – 37402 Amboise Cédex
Téléphone : 02 47 23 43 00 - Fax : 02 47 23 12 21